

2.2 Vonóvezetékes váltóállítás

Váltók, jelzők vonóvezetékes állítása

- Vonóvezetékes váltóállítás
 - max. 400 m
 - 250 m felett kétirányú retesszel
 - 250 m alatt az átmenő fővágányban csúccsal szemben érintett váltó egyenes irányban retesszel
- Helyszíni állítású váltó vonóvezetékes reteszeléssel
 - max. 600 m
- Állítóemelyűk
 - kétállású (egyszer 500-as láncmozgás)
 - egykarú jelzők, előjelzők
 - váltóállító és egyrudas retesz dobok
 - központi állítású kisiklasztó saruk
 - háromállású (kétszer 500-as láncmozgás, kétkarú emelyűvel vagy egykarú, üresjáratú emelyűvel)
 - kétkarú jelzők
 - kétrudas reteszdobok


Állítókészülék





Egykarú állító emeltyű

Emeltyűtengely



Czére:


A vasúti technika kézikönyve II.

5.230. ábra. Egykarú emeltyű



1 alapöntvény; 2 lánckorong; 3 kicsappanó szerkezet; 4 vonórúd;
5 csappantyú; 6 emeltyűkar; 7 láncvezető esiga; 8 függőségköze-
títő elem

[illegible]

Kétkarú emeltyű



Összehasonlítás



Lánckamra, feszítő súlyok












Soulavy váltóállító dob











Váltóállítómű és retesz

